

Compact 4-delad Vindstrappa



- Vindstrappa tillverkad av material i högsta kvalitet.
- Vit hdf-board på luckans båda sidor (grundmålad).
- Enkel och säker att öppna och stänga. Karm med 2 st utjämningsfjädrar samt lucka med spanjolettlås.
- Kraftfull: 54 mm isolering! U-värde 0,645 W/m²°C.
- Trappan viks ihop i fyra sektioner på luckans insida.
- Manöverstång 820 mm lång, 6 mm diameter medföljer.
- Plastfötter som extra skydd för golvet.
- Vikttestad till 150 kg.
- Vindstrappan uppfyller täthetsklass EN 12207 klass 4 samt säkerhets och belastningsklass EN 14975
- Karmyttermått 540 x 850 mm samt 690 x 850 mm.
- Utnyttja vinden som förvaringsutrymme.

Compact 4-delad Vindstrappa

Teknisk information

Karm- yttemått B + L mm	Max takhöjd mm	Karm- höjd mm	Karm- tjocklek mm	Takhöjd på vinden mm	Utviknings- mått mot vägg mm	Utviknings- mått på golv mm	Totalt utviknings- mått mm	Vikt kg
540 x 850	2550	130	27	720	500	1200	1700	26
690 x 850	2550	130	27	720	500	1200	1700	28

U-värde	Isolering mm cellplast	Stegbredd mm	Steghöjd mm	Stegtjocklek mm	Stegdjup mm	Stegens sidostycke mm
0,645 W/m ² °C	54	340	250	27	82	27x82

