

Safe Vindstrappa Brandklass EI60 Extra bred



- Helt färdigmonterad vindstrappa tillverkad av material i högsta kvalitet.
- Vitmålad ställlucka. Foderbildande karm.
- Enkel och säker att öppna och stänga. Karm med 2 st utjämningsfjädrar samt snäpplås.
- 60 mm isolering! U-värde 1,3 W/m²°C.
- Trappan viks ihop i tre sektioner på luckans insida och tar mycket liten plats på vinden.
- Vikttestad till 150 kg.
- Vindstrappan uppfyller täthetsklass EN 12207 klass 4 samt säkerhets och belastningsklass EN 14975
- Karmyttermått 800 x 1090 mm. Invändig bredd 700 mm.
- Utnyttja vinden som förvaringsutrymme.

Safe Vindstrappa Brandklass EI60 Extra bred

Teknisk information

Karmyttermått B + L mm	Max takhöjd mm	Karm- höjd mm	Karm- tjocklek mm	Takhöjd på vinden (***) mm	Utviknings- mått mot vägg mm	Utviknings- mått på golv mm	Totalt utviknings- mått mm	Vikt kg
800 x 1090 (*)	2630	70	15	420	500	1200	1700	70

U-värde	Isolering mm mineralull	Stegbredd mm	Steghöjd mm	Stegtjocklek mm	Stegdjup mm	Stegens sidostycke mm
1,3 W/m ² °C	60	360	230	1	110	40 x 20

Extra tillbehör:

(*) Förlängningsdel:

Klarar takhöjd på maximalt 2900 mm.

